	FICHA TÉCNICA BRILLULAR		Versión: 01 Fecha: 15/01/2022 Pág.: 1 de 2
	DESCRIPCIÓN:	ESMALTE SINTÉTICO EXTRA RÁPIDO	

0. DIVISION

BRILLO TINTAS

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

ESMALTE SINTETICO EXTRA RÁPIDO

2. PLANTA PRODUCTORA

Brillo Tintas Ltda. (km. 23 Carretera Santa Cruz - Warnes).

3. DESCRIPCIÓN

El ESMALTE SINTETICO EXTRA RÁPIDO es una pintura que tiene una alta resistencia a la pérdida de color en el tiempo y una gran adherencia a la superficie donde es aplicada.

Es de fácil aplicación y secado extra rápido.

Usos en hierro y acero: Protección de estructuras metálicas, maquinarias agrícolas, industriales, muebles de jardín, rejas, puertas y ventanas.

Usos en madera; muebles de madera, puertas y ventanas.

Usos en construcción sobre yesos y muros en general.

Las ventajas de usar ESMALTE SINTETICO EXTRA RÁPIDO son:


- Pintura de fácil aplicación para el pintado de interiores y exteriores
- Buena resistencia a la luz no se decolora y no se deteriora en condiciones normales.
- Es lavable y tiene buena resistencia a la abrasión excelente adherencia a diversas superficies.

4. INGREDIENTES

Resinas Alquídicas, Solventes y Pigmentos

5. FORMATOS DE PRESENTACIÓN

ENVASE	MATERIAL	CAPACIDAD
Primario	Envase Metálico	450 ml
Secundario	Base de cartón corrugado y plástico termocontraible	4 unidades
Primario	Envase de Metálico	900 ml
Secundario	Base de cartón corrugado y plástico termocontraible	6 unidades
Primario	Envase Metálico	3.5 L

	FICHA TÉCNICA BRILLOLAR	Versión: 01 Fecha: 15/01/2022 Pág.: 2 de 2
	DESCRIPCIÓN:	ESMALTE SINTÉTICO EXTRA RÁPIDO

6. ESPECIFICACIONES ORGANOLEPTICAS

PARÁMETRO	LÍMITES DE ACEPTACIÓN
Aspecto	Líquido viscoso
Color	Según el color de la pintura
Olor	Característico

7. ESPECIFICACIONES FISICOQUIMICAS

PARÁMETRO	LÍMITES DE ACEPTACIÓN
Densidad (25°C)	0.90 g/cc – 1.00 g/cc
Viscosidad (25°C)	120 segundos copar Ford # 4
Solubilidad en agua	Insoluble
Secado al tacto	15 a 20 minutos

8. MODO DE USO

Diluir con Thinner TD – 300 de 20% a 30% aplicar de 2 a 3 manos cruzadas.

Preparación de superficie: Se aconseja seguir las siguientes recomendaciones para lograr los mejores resultados:

Hierro y acero


- Esmerilar todas las soldaduras disparejas y aristas vivas de los cantos, y eliminar totalmente las salpicaduras eléctricas.
- Lavar con solvente.
- Eliminar el óxido, restos de pintura, etc. con escobilla de hierro (manual o mecánica) o lijar.
- Para mejorar la adherencia se aconseja limpiar la superficie con chorro abrasivo.

Madera

- Lijar y limpiar bien la superficie

Sistema de aplicación

Brocha rodillo y soplete

	FICHA TÉCNICA BRILLULAR		Versión: 01 Fecha: 15/01/2022 Pág.: 3 de 2
	DESCRIPCIÓN:	ESMALTE SINTÉTICO EXTRA RÁPIDO	

9. PRECAUCIÓN

- Contiene materiales inflamables, por lo tanto, debe almacenar bajo techo y aplicar lejos de toda fuente de calor, en lugares limpios y secos.
- Cuando no utilice la pintura, debe estar bien tapada para evitar contaminación y evaporación del disolvente
- Debe evitar inhalación prolongada de los vapores de este producto usando equipo de protección apropiado.
- En lugares cerrados debe mantener buena ventilación
- En caso de contacto con los ojos, recomendamos lavar con abundante agua fresca y buscar atención médica.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.
- No ingerir toxico. Si es el caso, consultar con un médico inmediatamente.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos, durante la preparación, aplicación, hasta que seque totalmente y no tenga olor.

10. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Almacenar el producto en ambientes secos y bien ventilados, bajo techo en su envase original bien cerrado.