

	FICHA TÉCNICA BARNIZ		Versión: 01 Fecha: 15/01/2022 Pág.: 1 de 2
	DESCRIPCIÓN:	BARNIZ ACABADO PU MONOCOMPONENTE	

0. DIVISIÓN

BRILLO TINTAS

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

BARNIZ ACABADO PU MONOCOMPONENTE

2. PLANTA PRODUCTORA

Brillo Tintas Ltda. (km. 23 Carretera Santa Cruz - Warnes).

3. DESCRIPCIÓN

El BARNIZ ACABADO PU MONOCOMPONENTE producto especialmente formulado para un acabado fino en superficies de madera en general. Recomendado especialmente para pisos de madera. Aporta un tono muy natural a la madera sin alterar su color original.

Las propiedades y ventajas del BARNIZ ACABADO PU MONOCOMPONENTE son:

- Excelente resistencia
- Muy buena duración
- Gran dureza
- Facilidad de aplicación
- Muy buena Adherencia

4. INGREDIENTES

Resinas Alquílicas, Aditivos, Solventes.

5. FORMATOS DE PRESENTACIÓN

ENVASE	MATERIAL	CAPACIDAD
Primario	Envase Metálico	900 ml
Secundario	Base de cartón y plástico termocontraible	6 unidades
Primario	Envase Metálico	3.5 L

6. ESPECIFICACIONES ORGANOLÉPTICAS

PARÁMETRO	LÍMITES DE ACEPTACIÓN
Aspecto	Líquido viscoso
Color	Incoloro

	FICHA TÉCNICA BARNIZ		Versión: 01 Fecha: 15/01/2022 Pág.: 2 de 2
	DESCRIPCIÓN:	BARNIZ ACABADO PU MONOCOMPONENTE	

7. ESPECIFICACIONES FISICOQUÍMICAS

PARÁMETRO	LÍMITES DE ACEPTACIÓN
Densidad (25°C) g/cc	0.85 – 0.90
Solubilidad en agua	Insoluble
Secado al tacto (minutos)	10 - 15
Secado final (horas)	24

8. MODO DE USO

- Lijar la superficie con diferentes granulometrías de lija, empezando por la gruesa y terminando en la más finas.
- Eliminar el polvo empleando escobillón de pelo, brocha o soplado con aire comprimido limpio y seco.
- Asegurarse de que la superficie quede libre de barnices, pinturas, grasas, aceites, polvo, suciedad y otros contaminantes.
- Diluir con Thinner -TD 300 de 30 % a 50 %.
- Aplicar con brocha o soplete.
- Lijado después de 6 horas
- Segunda mano después de 24 horas
- No aplicar cuando la humedad este mayor a 80%

9. PRECAUCIÓN

- Producto inflamable contiene materiales inflamables, por lo tanto, debe almacenar bajo techo y aplicar lejos de toda fuente de calor, en lugares limpios y secos.
- Se recomienda el uso de máscara protectora, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Debe evitar inhalación prolongada de los vapores de este producto usando equipo de protección apropiado.
- Se recomienda el uso de máscara protectora contra vapores orgánicos, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- En lugares cerrados debe mantener buena ventilación
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de derrame sobre la piel, sacar la ropa y lavar el área afectada con bastante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste consultar un médico.
- No ingerir. Si es el caso, consultar con un médico inmediatamente.

	FICHA TÉCNICA BARNIZ		Versión: 01 Fecha: 15/01/2022 Pág.: 3 de 2
	DESCRIPCIÓN:	BARNIZ ACABADO PU MONOCOMPONENTE	

- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos, durante la preparación, aplicación, hasta que seque totalmente y no tenga olor

10. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Almacenar el producto en ambientes secos y bien ventilados, bajo techo en su envase original bien cerrado.