

	<b>FICHA TÉCNICA BARNIZ FILTRO SOLAR</b>		<b>Versión:</b> 01 <b>Fecha:</b> 15/01/2022 <b>Pág.:</b> 1 de 2
	<b>DESCRIPCIÓN:</b>	<b>BARNIZ FILTRO SOLAR</b>	

**0. DIVISIÓN**

BRILLO TINTAS

**1. NOMBRE DEL PRODUCTO**

BARNIZ FILTRO SOLAR

**2. PLANTA PRODUCTORA**

Brillo Tintas Ltda. (km. 23 Carretera Santa Cruz - Warnes).

**3. DESCRIPCIÓN**

El BARNIZ FILTRO SOLAR es usado para el mantenimiento de muebles, persianas, todo tipo de madera. Protección interior/ exterior. SECADO RAPIDO. Acabado con FILTRO SOLAR. Elaborado a base de resinas alquídicas resistente a la intemperie contiene filtro solar de este modo le da una excelente protección a la madera.

Es un producto de fácil aplicación que permite sellar la superficie y dar un acabado brillante.

**4. INGREDIENTES**

Resinas Alquídicas, Aditivos, Solventes y Pigmentos.

**5. FORMATOS DE PRESENTACIÓN**

ENVASE	MATERIAL	CAPACIDAD
Primario	Envase Metálico	900 ml
Secundario	Base de cartón y plástico termocontraible	6 unidades
Primario	Envase Metálico	3.5 L

**6. ESPECIFICACIONES ORGANOLÉPTICAS**

PARÁMETRO	LÍMITES DE ACEPTACIÓN
Aspecto	Líquido viscoso
Color	Según el color del barniz
Olor	Característico

	<b>FICHA TÉCNICA BARNIZ FILTRO SOLAR</b>		<b>Versión:</b> 01 <b>Fecha:</b> 15/01/2022 <b>Pág.:</b> 2 de 2
	<b>DESCRIPCIÓN:</b>	<b>BARNIZ FILTRO SOLAR</b>	

## 7. ESPECIFICACIONES FÍSICOQUÍMICAS

PARÁMETRO	LÍMITES DE ACEPTACIÓN
Densidad (25°C)	0.90 – 0.95 g/cc
Solubilidad en agua	Insoluble
Secado al tacto	15 minutos

## 8. MODO DE USO

- Lijar la madera a fondo asegurándose que quede libre de barnices, pinturas, grasas, aceites, polvo, suciedad y otros contaminantes.
- Mezclar bien el barniz para homogeneizar el color.
- Diluir con el Diluyente TD- 300 de 50 a 60 %
- Aplicar con brocha o pistola.
- Dejar secar entre capas de 2 a 4 horas.
- Rendimiento teórico: 30 m<sup>2</sup>/galón/mano dependiendo de la porosidad de la madera y el acabado deseado

Puede ser usado en: Superficies de madera interior y exterior.

Para vigas, portones, barandas, puertas, ventanas, etc., donde se desee cambiar directamente el color de la madera original sin la aplicación de un tinte

## 9. PRECAUCIÓN

- Producto inflamable contiene materiales inflamables, por lo tanto, debe almacenar bajo techo y aplicar lejos de toda fuente de calor, en lugares limpios y secos.
- Debe evitar inhalación prolongada de los vapores de este producto usando equipo de protección apropiado.
- Se recomienda el uso de máscara protectora contra vapores orgánicos, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- En lugares cerrados debe mantener buena ventilación
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de derrame sobre la piel, sacar la ropa y lavar el área afectada con bastante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste consultar un médico.
- No ingerir. Si es el caso, consultar con un médico inmediatamente.
- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.

	<b>FICHA TÉCNICA BARNIZ FILTRO SOLAR</b>		<b>Versión:</b> 01 <b>Fecha:</b> 15/01/2022 <b>Pág.:</b> 3 de 2
	<b>DESCRIPCIÓN:</b>	<b>BARNIZ FILTRO SOLAR</b>	

- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos, durante la preparación, aplicación, hasta que seque totalmente y no tenga olor

#### 10. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Almacenar el producto en ambientes secos y bien ventilados, bajo techo en su envase original bien cerrado.