

	<b>FICHA TÉCNICA FONDO POLIESTER</b>		<b>Versión:</b> 01 <b>Fecha:</b> 15/01/2022 <b>Pág.:</b> 1 de 2
	<b>DESCRIPCIÓN:</b>	<b>FONDO POLIESTER – LINEA MADERA</b>	

**0. DIVISIÓN**

BRILLO TINTAS

**1. NOMBRE DEL PRODUCTO**

FONDO POLIESTER

**2. PLANTA PRODUCTORA**

Planta Brillo Tintas Ltda. (Carretera al Norte KM 23 Warnes) - Bolivia

**3. DESCRIPCIÓN**

Es un producto monocomponente con gran poder de relleno y acabado final (Ya no precisa barniz), secado rápido para la madera en la cual se desea obtener un excelente acabado. Ideal para todo tipo de madera: Venestas, aglomerados, muebles, armarios, maderas decorativas, tableros, etc. Fondo sellador de poros para, madera de rápido secado y muy fácil de lijar.

**4. INGREDIENTES**

Resinas, Aditivos, Carga Mineral, Solventes.

**5. FORMATOS DE PRESENTACIÓN**

ENVASE	MATERIAL	CAPACIDAD
Primario	Envase Metálico	900 ml
Secundario	Base de cartón corrugado y plástico termocontraible	6 unidades
Primario	Envase de Metálico	3.5 L
Primario	Envase Metálico	18 litros

	<b>FICHA TÉCNICA FONDO POLIESTER</b>		<b>Versión:</b> 01 <b>Fecha:</b> 15/01/2022 <b>Pág.:</b> 2 de 2
	<b>DESCRIPCIÓN:</b>	<b>FONDO POLIESTER – LINEA MADERA</b>	

## 6. ESPECIFICACIONES ORGANOLÉPTICAS

PARÁMETRO	LÍMITES DE ACEPTACIÓN
Aspecto	Líquido viscoso
Color	Amarillo pálido
Olor	Característico

## 7. ESPECIFICACIONES FISICOQUÍMICAS

PARÁMETRO	LÍMITES DE ACEPTACIÓN
Densidad (25°C)	0.92 – 0.98 g/cc
Solubilidad en agua	Insoluble
Secado al tacto	5 minutos

## 8. MODO DE USO

- Lijar la superficie con diferente granulometría de lija, empezando por la gruesa y terminando en la más fina.
- Eliminar el polvo empleando escobillón de pelo, brocha o soplando con aire comprimido limpio y seco.
- Este producto reacciona con la humedad del aire, en consecuencia, los envases deben guardarse bien sellados y en áreas secas y frescas.
- Este producto reacciona con alcoholes o solventes hidroxilados, por tanto, solo debe diluirse con el Thinner TD300.

## 9. PRECAUCIÓN

- Contiene materiales inflamables, por lo tanto, debe almacenar bajo techo y aplicar lejos de toda fuente de calor, en lugares limpios y secos.
- Cuando no utilice la pintura, debe estar bien tapada para evitar contaminación y evaporación del disolvente
- Debe evitar inhalación prolongada de los vapores de este producto usando equipo de protección apropiado.
- Se recomienda el uso de máscara protectora contra vapores orgánicos, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- En lugares cerrados debe mantener buena ventilación

	<b>FICHA TÉCNICA FONDO POLIESTER</b>		<b>Versión:</b> 01 <b>Fecha:</b> 15/01/2022 <b>Pág.:</b> 3 de 2
	<b>DESCRIPCIÓN:</b>	<b>FONDO POLIESTER – LINEA MADERA</b>	

- En caso de contacto con los ojos, recomendamos lavar con abundante agua fresca y buscar atención médica.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de derrame sobre la piel, sacar la ropa y lavar el área afectada con bastante agua y jabón. Si la irritación persiste, consultar un médico.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos, durante la preparación, aplicación, hasta que seque totalmente y no tenga olor
- Tóxico, no ingerir. Si es el caso, consultar un médico inmediatamente (no inducir al vómito)

#### 10. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Almacenar el producto en ambientes secos y bien ventilados, bajo techo en su envase original bien cerrado.