	FICHA TÉCNICA LUBRIMAX		Versión: 01 Fecha: 15/01/2022 Pág.: 1 de 2
	DESCRIPCIÓN:	LUBRIMAX LUBRICANTE Y PROTECTOR DE PIEZAS	

0. DIVISIÓN

BRILLO TINTAS

1. MARCA

LUBRIMAX

2. NOMBRE DEL PRODUCTO

LUBRIMAX LUBRICANTE Y PROTECTOR DE PIEZAS.

3. PLANTA PRODUCTORA

Brillo Tintas Ltda. (km. 23 Carretera Santa Cruz - Warnes).

4. DESCRIPCIÓN

LUBRIMAX LUBRICANTE Y PROTECTOR DE PIEZAS es un producto multiuso formulado especialmente para lubricar y proteger: matrices, armas, máquinas y otros elementos corrosivos. Brinda protección hasta un año después de la aplicación. Es un producto protector, anticorrosivo, lubricante. Es un aceite muy fino que reúne propiedades de penetración y limpieza. Es indispensable para el mantenimiento de armas máquinas, matrices.


Constituye una barrera protectora contra la humedad, el agua y las sustancias corrosivas.

5. INGREDIENTES

Destilado de petróleo Lubrimax

6. FORMATOS DE PRESENTACIÓN

ENVASE	MATERIAL	CAPACIDAD
Primario	Envase metálico	360 ml
Secundario	Base de cartón corrugado con plástico termocontraible	12 Unidades

	FICHA TÉCNICA LUBRIMAX		Versión: 01 Fecha: 15/01/2022 Pág.: 2 de 2
	DESCRIPCIÓN:	LUBRIMAX LUBRICANTE Y PROTECTOR DE PIEZAS	

7. ESPECIFICACIONES ORGANOLEPTICAS

PARÁMETRO	LÍMITES DE ACEPTACIÓN
Aspecto	Líquido libre de cuerpos extraños.
Color	Amarillo pálido
Olor	Característica

8. ESPECIFICACIONES FISICOQUIMICAS

PARÁMETRO	LÍMITES DE ACEPTACIÓN
Densidad	0,90 g/cc - 0.95 g / cc

9. MODO DE USO

Para su uso agitar bien el envase accione la válvula del aerosol rocíe sobre el área que desea aplicar y retire el excedente del producto. Su nueva fórmula lubrica y protege las máquinas, armas dando así una protección para evitar la corrosión.

10. PRECAUCIÓN

Durante la aplicación mantener el ambiente ventilado, usar guantes gafos mascararas de protección evitar el contacto directo con los ojos, ropa, alimentos y superficie en contacto con los mismos utensilios de comida, plantas o acuarios. Evitar la inhalación, no ingerir en caso de contacto con los ojos lavar con agua corriente por espacio de 15 minutos. Si la irritación persiste consultar con el oftalmólogo. En caso de ingestión no provocar el vómito consultar con el médico lleve el envase del producto.

No exponer a temperaturas mayor a 50°C. producto inflamable.

No cortar ni reutilizar el envase.

No Pulverizar cerca de las llamas, queda totalmente prohibido su re-embudo. No comer, beber o fumar durante su aplicación. No dejar el producto en el interior del automóvil.

11. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Almacenar el producto en ambientes secos y bien ventilados, temperaturas de 20 - 30°C, lejos del fuego.