	FICHA TÉCNICA LUBRIMAX		Versión: 01 Fecha: 15/01/2022 Pág.: 1 de 2
	DESCRIPCIÓN:	LUBRIMAX EN SECO BASE MOLIGDENO	

0. DIVISIÓN

BRILLO TINTAS

1. MARCA

LUBRIMAX

2. NOMBRE DEL PRODUCTO

LUBRIMAX EN SECO BASE MOLIGDENO

3. PLANTA PRODUCTORA

Brillo Tintas Ltda. (km. 23 Carretera Santa Cruz - Warnes).

4. DESCRIPCIÓN

El LUBRIMAX EN SECO BASE MOLIGDENO es un producto multiuso formulado especialmente para lubricar en seco para mayor protección sin empaste en cadenas de bicicletas, motos, maquinaria y todo tipo de metal corrosivo.

5. INGREDIENTES


Destilado de petróleo

6. FORMATOS DE PRESENTACIÓN

ENVASE	MATERIAL	CAPACIDAD
Primario	Envase metálico	150 ml
Secundario	Base de cartón corrugado con plástico termocontraíble	12 Unidades

7. ESPECIFICACIONES ORGANOLEPTICAS

PARÁMETRO	LÍMITES DE ACEPTACIÓN
Aspecto	Líquido libre de cuerpos extraños.
Color	Negro
Olor	Característica

	FICHA TÉCNICA LUBRIMAX		Versión: 01 Fecha: 15/01/2022 Pág.: 2 de 2
	DESCRIPCIÓN:	LUBRIMAX EN SECO BASE MOLIGDENO	

8. ESPECIFICACIONES FISICOQUIMICAS

PARÁMETRO	LÍMITES DE ACEPTACIÓN
Densidad	0,90 g/cc - 0.95 g / cc

9. MODO DE USO

Para su uso agitar bien el envase accione la válvula del aerosol rocíe sobre el área que desea aplicar y deje remojando unos minutos gracias a su nueva fórmula lubrica y afloja adherencias de oxidación de metal libera parte del metal atascado y oxidado

10. PRECAUCIÓN

Durante la aplicación mantener el ambiente ventilado, usar guantes gafas y máscaras de protección evitar el contacto directo con los ojos, ropa, alimentos y superficie en contacto con los mismos utensilios de comida, plantas o acuarios. Evitar la inhalación, no ingerir en caso de contacto con los ojos lavar con agua corriente por espacio de 15 minutos. Si la irritación persiste consultar con el oftalmólogo. En caso de ingestión no provocar el vómito consultar con el médico.

No exponer a temperaturas mayor a 50°C. producto inflamable.

No cortar ni reutilizar el envase.

No Pulverizar cerca de las llamas, queda totalmente prohibido su re-embudo. No comer, beber o fumar durante su aplicación. No dejar el producto en el interior del automóvil.

11. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Almacenar el producto en ambientes secos y bien ventilados, temperaturas de 20 - 30°C, lejos del fuego.