	FICHA TÉCNICA SILICONA		Versión: 01 Fecha: 15/01/2022 Pág.: 1 de 2
	DESCRIPCIÓN:	SILICONA BRILLO	

0. DIVISION

BRILLO TINTAS

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

SILICONA BRILLO

2. PLANTA PRODUCTORA

Brillo Tintas (km. 23 Carretera Santa Cruz - Warnes).

3. DESCRIPCIÓN

La SILICONA BRILLO se elabora con una formula exclusiva que brinda máxima protección, brillo natural y secado rápido a superficies de cuero, semicuerdo, vinil fibra de vidrio, plásticos, plexiglás, cromos, maderas, cerámicas, etc. El interior de su vehículo
 Sus finos ingredientes protegen de los efectos del sol, evitando que su tablero y otras superficies se resequen y agrieten.

4. INGREDIENTES


Silicona, Fragancia y Propelente

5. FORMATOS DE PRESENTACIÓN

ENVASE	MATERIAL	CAPACIDAD
Primario	Envase metálico	360 ml
Secundario	Base de cartón corrugado y plástico termocontraible	12 Unidades

6. ESPECIFICACIONES

PARÁMETRO	LÍMITES DE ACEPTACIÓN
Aspecto	Líquido libre de cuerpos extraños.
Color	Transparente
Olor	Característica
Densidad (20°C)	0.80 g/cc – 0.90 g/cc

	FICHA TÉCNICA SILICONA		Versión: 01 Fecha: 15/01/2022 Pág.: 2 de 2
	DESCRIPCIÓN:	SILICONA BRILLO	

7. MODO DE USO

Primeramente, limpiar el área donde se aplicará la silicona Brillo. Luego agite bien el tubo antes de usar; rocíe a unos 20 centímetros de distancia cuidando de mantener el envase en posición vertical, con un paño suave y limpio esparza uniformemente el producto.

8. PRECAUCIÓN

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y mascotas. Evite el contacto con ojos y cara. Inflamable. No fumar mientras se usa o rociar y/o arrojar cerca de la llama abierta. Contenido bajo presión. No perforar incinerar o guardar a temperaturas superiores a 50°C. No guardar en el interior del automóvil.

9. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Almacenar el producto en ambientes secos y bien ventilados, temperaturas de 20 - 30°C, lejos del fuego.