	<b>FICHA TÉCNICA MASA ACRILICA</b>		<b>Versión:</b> 01 <b>Fecha:</b> 15/01/2022 <b>Pág.:</b> 1 de 2
	<b>DESCRIPCIÓN:</b>	<b>MASA ACRILICA</b>	

**0. DIVISIÓN**

BRILLO TINTAS

**1. NOMBRE DEL PRODUCTO**

MASA ACRILICA

**2. PLANTA PRODUCTORA**

Brillo Tintas Ltda. (Km. 23 Carretera Santa Cruz - Warnes).

**3. DESCRIPCIÓN**

Masa acrílica es una pasta blanca, lista para usar, de muy buena manejabilidad, indicada para nivelar y corregir imperfecciones de superficie tanto en interiores como exteriores, proporcionando un acabado liso e impecable. Posee gran penetración y facilidad de aplicación, excelente adherencia, elevada consistencia y secado rápido, fácil lijado, extra resistente a la alcalinidad de las paredes, ahorra el consumo de pintura levada consistencia y secado rápido.

**4. INGREDIENTES**


Resinas, Emulsión Acrílica, Agua, Aditivos coalescentes, Cargas Minerales.

**5. FORMATOS DE PRESENTACIÓN**

ENVASE	MATERIAL	CAPACIDAD
Primario	Envase de plástico	3.6 L
Primario	Envase de plástico	10 L
Primario	Envase de plástico	18 L

**6. ESPECIFICACIONES ORGANOLÉPTICAS**

PARÁMETRO	LÍMITES DE ACEPTACIÓN
Aspecto	Pasta
Color	Blanca
Olor	Característico

	<b>FICHA TÉCNICA MASA ACRILICA</b>		<b>Versión:</b> 01 <b>Fecha:</b> 15/01/2022 <b>Pág.:</b> 2 de 2
	<b>DESCRIPCIÓN:</b>	<b>MASA ACRILICA</b>	

## 7. ESPECIFICACIONES FISICOQUÍMICAS

PARÁMETRO	LÍMITES DE ACEPTACIÓN
Densidad (20°C)	1.70 – 1.75 g/cc
Resistencia	800 - 1000 ciclos
Consistencia	6 – 6.5 cm

## 8. MODO DE USO

La masa acrílica es un producto para ser usado directamente, puede ser aplicado en paredes internas de revoque de cemento, concreto, estuco, ladrillos y/o paredes pintadas con pintura látex. Se aplica con llana lisa o espátula, de igual forma que un empaste convencional, obteniéndose una superficie lisa y de excelente calidad. Aplicar de 3 a 4 capas, dependiendo del acabado y la firmeza de la superficie. La superficie empastada puede ser lijada para un mejor acabado y textura después de que esta haya secado. Una vez seca y lijada la superficie puede aplicar la pintura.

Lave las herramientas con agua antes de que la masa se endurezca.

### Recomendaciones:

- Evitar usar la masilla a temperaturas inferiores a 6° C y/o humedad relativa mayor a 90%.
- No masillar áreas externas en días lluviosos o con vientos fuertes.

## 9. PRECAUCIÓN

- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste, consultar un médico.
- No ingerir. Si es el caso, consultar con un médico inmediatamente.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos, durante la preparación, aplicación, hasta que seque totalmente y no tenga olor

## 10. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Almacenar el producto en ambientes secos y bien ventilados, bajo techo en su envase original bien cerrado.