

	FICHA TÉCNICA PINTURA LATEX EXTERIORES		Versión: 01 Fecha: 15/01/2022 Pág.: 1 de 2
	DESCRIPCIÓN:	PINTURA LATEX EXTERIORES	

0. DIVISIÓN

BRILLO TINTAS

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

PINTURA LATEX EXTERIORES

2. PLANTA PRODUCTORA

Brillo Tintas Ltda. (km. 23 Carretera Santa Cruz - Warnes).

3. DESCRIPCIÓN

PINTURA LÁTEX EXTERIORES es una pintura que ofrece un máximo desempeño y recubrimiento en diferentes aplicaciones como rociador, rodillo o brocha. Es una pintura, formulada a base de pigmentos, cargas, aditivos y emulsión acrílica de gran resistencia a los agentes atmosféricos, generando una excelente calidad para lograr un poder cubritivo final, resistente al lavado y a la formación de hongos, apto para exteriores e interiores.

4. INGREDIENTES

Resina Acrílica, Aditivos, Espesantes, Pigmentos y Cargas Minerales.

5. FORMATOS DE PRESENTACIÓN

ENVASE	MATERIAL	CAPACIDAD
Primario	Envase de plástico	3.6 L
Primario	Envase de plástico	18 L

6. ESPECIFICACIONES ORGANOLÉPTICAS

PARÁMETRO	LÍMITES DE ACEPTACIÓN
Aspecto	Líquido viscoso
Color	Blanca
Olor	Característico

	FICHA TÉCNICA PINTURA LATEX EXTERIORES		Versión: 01 Fecha: 15/01/2022 Pág.: 2 de 2
	DESCRIPCIÓN:	PINTURA LATEX EXTERIORES	

7. ESPECIFICACIONES FISICOQUÍMICAS

PARÁMETRO	LÍMITES DE ACEPTACIÓN
Densidad (20°C)	1.30 – 1.35 g/cc
Viscosidad (25°C)	90 – 110 KU
pH	8.0 – 9.0
Secado al tacto	30 minutos

8. MODO DE USO

Preparar la pintura siguiendo las indicaciones descritas en el envase:

Concreto nuevo:

- Esperar 30 días como mínimo con la finalidad de permitir que los niveles de humedad y alcalinidad en el cemento fresco disminuyan, evitando así problemas de adherencia.
- Limpiar la pared para desprender toda partícula suelta.
- Aplicar Sellador Acrílico de Brillo Tintas como impermeabilizante.
- Aplicar Masa Acrílica Brillo Tintas para nivelar imperfecciones.
- Aplicar PINTURA LATEX EXTERIORES BRILLO TINTAS de 1-2 manos

Repintado de pared

- Lijar para desprender toda partícula suelta
- Eliminar manchas de grasas y aceites lavando la superficie con agua y detergente. Dejar secar
- Aplicar Masa Acrílica para nivelar impermeabilizante.
- Aplicar PINTURA LATEX EXTERIORES BRILLO TINTAS de 1 - 2 manos

Superficies de yeso

Dejar curar como mínimo 30 días.

- Lijar la superficie sólo si es necesario, eliminar el polvillo.
- Aplicar Látex Sellador como impermeabilizante.
- Aplicar PINTURA LATEX EXTERIORES BRILLO TINTAS de 1-2 manos

9. PRECAUCIÓN

- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste, consultar un médico.
- No ingerir. Si es el caso, consultar con un médico inmediatamente.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos, durante la preparación, aplicación, hasta que seque totalmente y no tenga olor.

	FICHA TÉCNICA PINTURA LATEX EXTERIORES		Versión: 01 Fecha: 15/01/2022 Pág.: 3 de 2
	DESCRIPCIÓN:	PINTURA LATEX EXTERIORES	

10. GAMA DE COLORES

Blanco fosco

11. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Almacenar el producto en ambientes secos y bien ventilados, bajo techo en su envase original bien cerrado.
- No apilar mayor a 3 envases de 18L