	FICHA TÉCNICA TINTE PARA MADERA		Versión: 01 Fecha: 15/01/2022 Pág.: 1 de 2
	DESCRIPCIÓN:	TINTE PARA MADERA SEMITRANSARENTE	

0. DIVISIÓN

BRILLO TINTAS

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

TINTE PARA MADERA SEMITRANSARENTE

2. PLANTA PRODUCTORA

Brillo Tintas Ltda. (km. 23 Carretera Santa Cruz - Warnes).

3. DESCRIPCIÓN

El *TINTE PARA MADERA SEMITRANSARENTE* ha sido formulados con alta concentración de colorantes, proporcionando un excelente rendimiento y un acabado óptimo. Su aspecto semitransparente es ideal para superficies de madera nueva (madera virgen), capacidad excelente para repeler el agua y los rayos UV. y así extender la vida útil del acabado.

Producto compuesto por colorantes y pigmentos de excepcional calidad, caracterizado por la belleza e intensidad de sus tonos.

Ventajas del *TINTE PARA MADERA SEMITRANSARENTE*:


- Uniformidad del color a través del tiempo.
- Una vez seco se puede aplicar encima todo tipo de barniz.
- Contamos con varios colores los cuales puedes combinarlos.

4. INGREDIENTES

Resinas, Aditivos, Solventes y Pigmentos.

5. FORMATOS DE PRESENTACIÓN

ENVASE	MATERIAL	CAPACIDAD
Primario	Envase Metálico	900 ml
Secundario	Base de cartón y plástico termocontraible	6 unidades

	FICHA TÉCNICA TINTE PARA MADERA		Versión: 01 Fecha: 15/01/2022 Pág.: 2 de 2
	DESCRIPCIÓN:	TINTE PARA MADERA SEMITRANSARENTE	

6. ESPECIFICACIONES ORGANOLÉPTICAS

PARÁMETRO	LÍMITES DE ACEPTACIÓN
Aspecto	Líquido viscoso
Color	Según el color

7. ESPECIFICACIONES FISICOQUÍMICAS


PARÁMETRO	LÍMITES DE ACEPTACIÓN
Densidad (25°C)	0.95 – 1.0 g/cc
Viscosidad	15 - 17 segundos copa Ford 4
Solubilidad en agua	Insoluble
Secado al tacto	20 minutos
Secado Final	24 horas

8. MODO DE USO

- Lijar la madera a fondo asegurándose que quede libre de grasas, aceites, polvo, suciedad y otros contaminantes.
- Mezclar bien el producto para homogenizarlo.
- Puede ser utilizado de uso directo sin diluir.
- Puede diluir con TD - 300 la cantidad de acuerdo al tono del color que desee pintar a su madera
- Puede combinar los colores si desea obtener un color de acuerdo a su gusto.
- Aplicar con trapo, pelotilla (muñequilla) de carpintero, brocha, pistola o por inmersión.
- Este producto no es de acabado, se le debe aplicar encima barniz como protección.

9. PRECAUCIÓN

- Producto inflamable contiene materiales inflamables, por lo tanto, debe almacenar bajo techo y aplicar lejos de toda fuente de calor, en lugares limpios y secos.
- Debe evitar inhalación prolongada de los vapores de este producto usando equipo de protección apropiado.
- Se recomienda el uso de máscara protectora contra vapores orgánicos, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.

	FICHA TÉCNICA TINTE PARA MADERA		Versión: 01 Fecha: 15/01/2022 Pág.: 3 de 2
	DESCRIPCIÓN:	TINTE PARA MADERA SEMITRANSARENTE	

- En lugares cerrados debe mantener buena ventilación
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de derrame sobre la piel, sacar la ropa y lavar el área afectada con bastante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste consultar un médico.
- Toxico no ingerir. Si es el caso, consultar con un médico inmediatamente. (no inducir el vómito)
- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos, durante la preparación, aplicación, hasta que seque totalmente y no tenga olor

10. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Almacenar el producto en ambientes secos y bien ventilados, bajo techo en su envase original bien cerrado.